



Figyelem, a felszereltségek siló típusonként változnak!



A sík horganyzott acél lemezek, lehetővé teszik az öntisztulást



Szellőzés megtöltés közben



A befúvó töltő csőre szerelt gyorscsatlakozó segítségével, egyszerű és gyors a megtöltés



A kúpos alj (garat) 55°-os kialakítása, megakadályozza a takarmány felragadását



A szövetszűrő használatával megakadályozható, a takarmány kiporzása és szétszóródása a siló körül



A merevítő oszlopok stabilizálják a siló szerkezetét



A kémlelő nyíláson látható, a silóban levő takarmány mennyisége



A karbantartó ajtón keresztül, bejuthatunk a siló belsejébe



A 3,6mm vastag acélból készült ívek, hosszú élettartalmat biztosítanak a töltőcsőnek

BIN TAKARMÁNYSILO TÍPUSOK:



PBIN3



PBIN5



PBIN9



PBIN12



PBIN15



PBIN21



PBIN26



PBIN31

Tárolókapacitás (t)*	takarmány $\rho=650 \text{ kg/m}^3$	3,25	5	9,2	12,2	15,1	21,2	26,1	31
	búza $\rho=750 \text{ kg/m}^3$	3,75	5,8	10,6	14	17,4	24,5	30,1	35,8
	pellet $\rho=580 \text{ kg/m}^3$	2,9	4,5	8,2	10,9	13,5	18,9	23,3	27,7
Térfogat (m ³)		5	7,7	14,1	18,7	23,2	32,6	40,1	47,7
Magasság (m)**		3,81	4,79	5,34	6,29	7,24	7,26	8,21	9,16
Átmérő (m)		1,91	1,91	2,48	2,48	2,48	3,18	3,18	3,18
Súly (kg)***		260	310	770	860	950	1490	1605	1720

* a tényleges tárolókapacitás, ettől eltérhet, mivel azt számos paraméter befolyásolhatja, többek között függ, a rakodás módjától, az anyag ömlesztési tulajdonságaitól, a siló megengedett maximális terhelhetőségétől, stb...

** magasság, az alaptól a központi betároló nyílásig mérve

*** az alapfelszereltségű siló, és alkatrészeinek nettó tömege

- ☒ Ingyenes dokumentációt és alapozási útmutatót biztosítunk a silókhoz
- ☒ A silók az „EUROCODE” európai építési szabályok szerint lettek tervezve
- ☒ Gyors szállítás, megbízható minőség, minden alkatrész Európában készül
- ☒ Szállítás és szerelés ügyintézése, lebonyolítása (külön megrendelésre)

BIN A silók felszereltsége:

PBIN3 / PBIN5 / PBIN9 / PBIN12 / PBIN15

ALAP:

- univerzális töltőnyílás, lentől nyitható
- töltőcső gyorscsatlakozóval
- szellőzőcső
- szövetszűrő
- kémlelőablakok
- karbantartó ajtó

OPCIÓK:

- $\Phi 400$ zsalus kitároló, osztott
- $\Phi 200$ zsalus kitároló, szállítócsigákhoz
- zsalus, ferde garatos kitároló $\Phi 100$ és 140 szállítócsigákhoz
- zsákoló

PBIN21 / PBIN26 / PBIN31

ALAP:

- $\Phi 200$ központi töltőnyílás
- kémlelőablakok
- karbantartó ajtó

OPCIÓK:

- töltőcső gyorscsatlakozóval
- szellőztetőcső, szövetszűrő
- $\Phi 400$ zsalus kitároló, osztott
- $\Phi 200$ zsalus kitároló, szállítócsigákhoz
- zsalus, ferde garatos kitároló $\Phi 100$ és 140 szállítócsigákhoz
- zsákoló
- külső létra szervíz platformmal

Magyarországi forgalmazó:

BICSAK KFT.

6400 Kiskunhalas,

Tel: +36 30 9251 660