


TAFE



TAFE



TAFE TÍPUSOK

6020M



6028M / 6028 H



7515



5515



6515



7515 GE



1015






240 S



6065





Üdvözljük a TAFE traktorok világában!

A TAFE (Tractors and Farm Equipment Limited), a mezőgazdasági gépgyártás egyik globális óriása, nem csupán egy traktorgyár – egy olyan örökség, amely a kreativitás, a fenntarthatóság, a kiválóság és az ügyfélközpontúság szilárd alapjain nyugszik.

A vállalat története 1960-ban indult egy merész vízióval: a mezőgazdaság megújításával, mind Indiában, mind a nemzetközi porondon. A vállalat a kezdetektől fogva szoros technikai és licencszerződésben állt a kanadai Massey Ferguson vállalattal. Az alapítók elkötelezettsége a minőség és az ügyfélszolgálat iránt a mai napig vezérli a TAFE működését.

Az 1960-as években egyetlen traktor modellel indultak, mára azonban több mint 400 féle mezőgazdasági gépet és munkagépet kínálnak világszerte. A TAFE mára a világ harmadik legnagyobb traktorgyártója darabszám tekintetében, és a második legnagyobb Indiában. Évente több mint 180 000 traktort értékesít, és több mint 80 országba exportál. A vállalat termékportfóliója a 18 LE-től a 100 LE-s teljesítménycategóriáig terjed.

Az indiai gyáraik mellett törökországi üzemük Európa és Afrika gyártási központjaként szolgál, biztosítva a hatékony ellátási láncot és a működési rugalmasságot.

A fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás mélyen gyökerezik vállalati kultúrájukban. Minden üzemük megfelel a szigorú ISO 9001 és ISO 14001 szabványoknak, biztosítva a környezetbarát és minőségi termelést.

Miért válassza a TAFE traktort?

A TAFE traktorok a tartósság, a megbízhatóság, a hatékonyság és a könnyű kezelhetőség szinonimái. Több mint hat évtizedes tapasztalatunk és a Massey Ferguson márkával való szoros, több mint 60 éves együttműködésük garantálja, hogy Ön egy olyan gépet kap, amely kiállja az idő próbáját és megbízható partnerként szolgál a mindennapi munkában.

Jelenleg Magyarországon három alap típus elérhető, de a kínálat folyamatosan bővül újabb és újabb modellekkel.

6020M



A TAFE 6020M kompakt kialakításával kiváló, ami különleges manőverezhetőséget biztosít. Ez a tulajdonság a nagy teljesítményű, kevés karbantartást igénylő kialakítással együtt ideális, kezdők számára. A robusztus és mindig használatra kész TAFE 6020M tökéletes gyors és könnyű feladatokhoz közúton és terepen.



LÉNYEGES JELLEMZŐK


Jobb húzóerő, tisztább égés



A TAFE 6020 M modell egy 3-hengeres motorral van felszerelve, amely természetesen megfelel az EU Stage 5 károsanyag-kibocsátási normának, javítja az égési hatékonyságot és ezzel csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást. Ennek köszönhetően a TAFE 6020 M még igényes feladatoknál is hatékonyan dolgozik.



Kétféle TLT-fordulatszám (540 és 750 fordulat/perc) lehetővé teszi a legkülönbözőbb munkagépek üzemeltetését.



A 9 előre- és 3 hátrameneti fokozattal rendelkező sebességváltó széles fordulatszám-tartományt kínál a legkülönbözőbb munkákhoz. A könnyen kapcsolható és ideálisan áttételezett váltónak köszönhetően mind a precíz munkák, mind a nagy nyomaterköt igénylő feladatok elvégezhetők.



A hatékony emelési munkák érdekében a TAFE 6020 M erős, 650 kg-os emelési kapacitással rendelkezik a hátsó függesztőművén, valamint egy rugalmas hidraulikarendszerrel, pozíció- és vonóerő-szabályozással. A megbízható és robusztus dupla fogaskerék-szivattyú gyorsan emeli a nehéz terheket.

Kategória	Alkategória	TAFE 6020M
Méreték	Hossz	2895mm
	Szélesség*	1100mm
	Magasság*	2310mm
	Tengelytávolság	1490mm
	Hasmagasság*	260mm
	Saját tömeg	1095kg
Nyomtáv	Elöl*	928mm
	Hátul*	888mm
Tengelyterhelés max	Elöl	600kg
	Hátul	1000kg
Megengedett össztömeg		1600kg
Vontatási kapacitás	Féknélkül	950kg
	Fékezett	2000kg
Motor	Gyártó	Mitsubishi
	Típus	Vízhűtéses 3 hengeres 4 ütemű dízel
	Modell sorozat	MVL3E
	Teljesítmény	19 (14) LE (KW)
	Hengerek száma	3
	Sebesség	2400 fordulat
	Úrtartalom	953cc
	Levegőszűrő	Száraz levegőszűrő eltömődésszelővel
	Akkumulátor	12 volt

* A méretek részben a gumiabroncsoktól függenek



Kategória	Alkategória	TAFE 6020M
Sebességváltó	Típus	Kézi sebességváltó
	Fokozatok	9F + 3R
	Végsebesség*	25 km/h
Tengelykapcsoló		Egytárcsás száraz tengelykapcsoló 200mm
Kormányzás		Hidraulikus
Üzemanyagtartály		23 liter
Hidraulikus rendszer	Szivattyú	Fogaskerék szivattyú
	Működő hidraulika	15 l/perc
	Hárompontos rögzítés	1. kategória
	Max. emelőerő a csatlakozási ponton, terepi sín	739 kg
	Vezérlés	Pozíció + húzási ellenállás
	Kiegészítő vezérlőegység	1 x kettős szereplés
TLT tengely	Kapcsolat	Mechanikusan
	Hátul	540 / 540E (750) fordulat
Hajtott kerekek		4 (2 és 2 kapcsolható)
Szabványos gumik	Típus	Diagonális terepi abroncsok
	Elöl	180/85D12
	Hátul	8,3x20

* A méretek részben a gumiabroncsoktól függenek



6028H



A sokoldalú TAFE 6028H műszaki jellemzőivel tűnik ki kategóriájából. A kompakt kialakítás, a jó teljesítmény adatokkal kombinálva sokoldalúvá teszi a magán- és kereskedelmi felhasználási feladatok széles körét.



LÉNYEGES JELLEMZŐK



A TAFE 6028 H 3-hengeres belsőégésű motorja megfelel az EU Stage 5 károsanyag-kibocsátási normának, és ezzel támogatja a globális kezdeményezést a belsőégésű motorok környezeti hatásának csökkentésére.



Kétpedálos HST-3 sorozatú sebességváltó

A TAFE 6028 H a HST-3 sorozatú hidrosztatikus sebességváltó-rendszerrel rendelkezik, három sebességfokozattal, amely sokoldalú alkalmazkodást tesz lehetővé a különböző feladatokhoz. A dupla pedálos sebességváltó egyszerű sebesség- és irányításszabályozást tesz lehetővé, feleslegessé téve a manuális sebességváltást.



Középső TLT megkönnyíti a speciális alkalmazásokat a tájépítésben

Nagy teljesítményének köszönhetően a TAFE 6028 H kiválóan alkalmas különféle tájépítési feladatokra, beleértve a fűnyírást is. Sokoldalúságának köszönhetően zökkenőmentesen válthat a komolyabb feladatokról a precízebb munkákra.



A TAFE 6028 H bukókerete (ROPS), amely a utasokat védi a balesetekkel szemben, az elsőleges. A felül elhelyezett sárga villogó javítja a láthatóságot rossz fényviszonyok között, ezáltal csökkentve a kockázatot.



Olajfürdős fékek A TAFE 6028 H olajfürdős fékekkel van felszerelve, amelyek hatékonyan csökkentik a hőtermelést, csökkentik a kopást és meghosszabbítják a fékbetétek élettartamát. Ezek a fékek biztosítják, hogy a fékerő még igényes körülmények között is megbízható maradjon.

6028M




A sokoldalú TAFE 6028M műszaki jellemzőivel tűnik ki kategóriájából. A kompakt kialakítás, a jó teljesítmény adatokkal kombinálva sokoldalúvá teszi a magán- és kereskedelmi felhasználási feladatok széles körét.



LÉNYEGES JELLEMZŐK



EU Stage 5 szabványnak megfelelő motor A TAFE 6028 M 3-hengeres belsőégésű motorja megfelel az EU Stage 5 károsanyag-kibocsátási normának, és ezzel támogatja a globális kezdeményezést a belsőégésű motorok környezeti hatásának csökkentésére.



9 előre + 3 hátra sebességes sebességváltó A 9 előre- és 3 hátrameneti fokozattal rendelkező sebességváltó nemcsak kellemesen könnyen kapcsolható, hanem 25 km/órás sebességével gyorsan el is juttatja Önt a céljához.



A TAFE 6028 M két sebességű kardántengely-mechanizmussal (TLT) rendelkezik, amely mind a nagy-, mind a kis sebességű gépeket képes meghajtani. Ennek a rugalmasságnak köszönhetően ez a modell sokféle alkalmazásra alkalmas.



Emelési képesség A hátsó függesztőművön elért erős, 739 kg-os emelési képességével a TAFE 6028 M sokféle munkagéphez optimalizált. A fejlett mechanika precíz vezérlést és kompatibilitást biztosít.



Többféle gumiabroncs opció A sokoldalúságra tervezett traktorunk többféle gumiabroncs opciót kínál minden terephez és feladathoz, ezzel biztosítva az optimális tapadást, tartósságot és teljesítményt, az Ön egyedi mezőgazdasági igényeire szabva.

Kategória	Alkategória	TAFE 6028H / 6028M
Méreték	Hossz	3135 mm
	Szélesség*	1100 mm
	Magasság*	2310 mm
	Tengelytávolság	1550 mm
	Hasmagasság*	260 mm
	Saját tömeg	1095 kg
	Fordulási sugár (külső)*	2440 mm
Nyomtáv	Elöl*	928 mm
	Hátul*	888 mm
Tengelyterhelés max	Elöl	600 kg
	Hátul	1000 kg
Megengedett össztömeg		1600 kg
Vontatási kapacitás	Féknélküli	950 kg
	Fékezett	2000 kg
Motor	Gyártó	Mitsubishi
	Típus	Vízhűtéses 3 hengeres 4 ütemű dízel
	Modell sorozat	MVS3L2
	Befecskendezés	közvetett
	Teljesítmény	24,5 (18) LE (KW)
	Hengerek száma	3
	Max. fordulatszám	2600 ford./perc
	Úrtartalom	1319 cc
	Levegőszűrő	Száraz levegőszűrő eltömődésjelzővel
	Akkumulátor	12 volt

Kategória	Alkategória	TAFE 6028H / 6028M
Sebességváltó Hidrosztatikus	Típus	6028 H Hidrosztatikus váltó (3 fokozatú), dupla pedál
Sebességváltó Mechanikus	Típus	6028M Kézi sebességváltó
	Fokozatok	9F + 3R
	Végsebesség*	25 km/h
Tengelykapcsoló		Egytárcsás száraz tengelykapcsoló 200mm
Kormányzás		Hidraulikus
Üzemanyag tartály		23 liter
Hidraulikus rendszer	Szivattyú	2 fogaskerék szivattyú
	Működő hidraulika	26 l/perc
	Szervók	16 l/perc
	Hárompontos rögzítés	1. kategória
	Max. emelőerő a csatlakozási ponton, terepi sín	739 kg
	Vezérlés	Pozíció + húzási ellenállás
	Kiegészítő vezérlőegység	1x kettős működésű
TLT tengely	Kapcsolat	Mechanikusan
	Hátul	540 / 540E (750) ford./perc
	Középső	2000 ford./perc
Hajtott kerekek		4 (2 és 2 kapcsolható)
Szabványos gumik	Típus	Radial terepi abroncsok
	Elöl	180/85D12
	Hátul	8,3x20 260/70 -R20

* A méretek részben a gumiktól függenek

Kiegészítők

Fülke a 6028 M és H, 6028M típusokhoz



Homlokrakodó A TAFE TL25S emelőképesége 549 kg -es magasságig 2242 mm.

Mechanikus szintezés van

Max. emelési magasság 2 242 mm

Vödör szélessége 1 220 mm

Vödör hangereje 0,19 m³

Elülső emelőképeség 549 kg



TAFE 6028M és H, 6020M típusokhoz Frontfüggesztés

Kat 0 Kommunál gyorskapcsoló háromszög

Két hidraulika csatlakozó, úszó állás



5515-6515-7515



IDŐTLEN ÉS ROBOSZTUS

A robusztus és erőteljes 3 hengeres motor 55vagy 65 vagy 74 lóerőt ad le, és erőfeszítés nélkül hajtja meg ezt a sokoldalú traktort, amelyet az optimális kényelem és termelékenység érdekében terveztek. A teljesen szinkronizált 12 sebességes sebességváltó szinkronizált irányváltóval könnyű és gyors kezelést biztosít.



Megbízható és kiemelkedő motor A TAFE 5515, 6515, 7515 motorja megfelel az európai Stage 5 károsanyag-kibocsátási normának. A tartós üzemre tervezett motor magas megbízhatóságot és kiváló üzemanyag-hatékonyságot garantál Önnek.



Nagy teljesítményű 4WD első tengely Az összerakékhajtású első tengely minimális csúszású differenciálművel rendelkezik a jobb tapadás érdekében nehéz talajviszonyok között, és javítja a TAFE 7515 teljesítményét. A véghajtásrendszer úgy lett kialakítva, hogy megbirkózzon a nehéz terhekkel, és csúcsteljesítményt nyújtson szállítási és szántóföldi munkák során.



Kellemes sebességváltás – optimális sebesség a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz A teljesen szinkronizált 12 előre- és 12 hátrameneti fokozattal rendelkező sebességváltó egyszerű és sima sebességváltást biztosít. A TAFE 15 sorozat sokoldalúságát a különböző sebességtartományok tovább növelik, így alkalmassá teszik különféle mezőgazdasági alkalmazásokhoz.



IPTO kardántengely – alkalmas a munkagépek széles választékának működtetésére A kétfokozatú és független kardántengely-rendszer (IPTO) zökkenőmentes meghajtást tesz lehetővé a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz, növelve a TAFE 15 sorozat hatékonyságát és teljesítményét.



M-Lift lehetővé teszi a munkagép automatikus magasságállítását a fordulónál A TAFE 15 sorozat M-Lift technológiája automatikusan a fordulóhoz igazítja a munkagép magasságát. Ez biztosítja, hogy a munkagép az optimális magasságban maradjon, és javuljon a munkafolyamatok sebessége.



SY hidraulika sokoldalú felhasználási lehetőségeket kínál A TAFE 15 sorozat a neves TAFE SY (Scotch Yoke) hidraulikarendszerrel van felszerelve, amely arról ismert, hogy javítja az üzemanyag-hatékonyságot és minimalizálja a kerékkipörgést. Ez az innovatív rendszer kiválóan alkalmas akár 2400 kg-os nehéz terhek kezelésére, és egy teljesen olajban futó „Scotch-Yoke” axiáldugattyús szivattyút tartalmaz, amely meghosszabbítja az élettartamot és csökkenti a kopást.



Heavy Duty tengelykapcsoló a sima kuplungolásért és a tengelykapcsoló hosszabb élettartamáért A TAFE 15 sorozat beépített Heavy Duty tengelykapcsolója kellemes kuplungolást, hosszabb élettartamot és sima működést biztosít. Garantálja a megbízhatóságot, a tartósságot és a kiváló vezetési élményt.



Radiál gumik A TAFE 15 sorozat radiál gumijai jobb tapadást, vágás- és defektállóságot, hosszabb élettartamot és alacsonyabb hőtermelést biztosítanak. Ezáltal ez a traktor hosszú ideig akadálytalanul üzemelhet, stabilitást és vezetési kényelmet nyújtva.

7515



Komfort fülke

A TAFE 15 sorozatC egy fejlett, légkondicionált, teljesen zárt fülkével szerelt beleértve a fülke szűrőket is, hogy Önnek kiváló vezetési kényelmet és kilátást biztosítson. Az időjárási körülményektől függetlenül ez a teljesen zárt fülke egyenletesen kellemes fülkehőmérsékletet garantál egész évben, így átfogó megoldást nyújt minden időjárási körülményre.

Behajtható visszapillantó tükör

A traktor behajtható visszapillantó tükre jelentősen javítja a kilátást és a vezető biztonságát. Beállítható és ki-behajtható tükör, hogy tiszta rálátást biztosítson a traktor hátuljára és a környezetére.

Ülés alapesetben rúgós súly kiegyenlítővel, opcióban légrugós üléssel.

Állítható kormányoszloppal, ami a felhasználó igényeihez igazítható.

A TAFE figyelembe veszi a vezető kényelmét, ami a biztonsági és ergonomiai szempontok mellett döntő fontosságú. A hosszú vezetési idő a kényelmes ülésnek köszönhetően kellemes, amely a vezető gerincét is védi a nehéz terep okozta ütésektől.

Kombi műszerfal TFT-opcióval

A TAFE 15 sorozat integrált kombi műszerfallyal rendelkezik, amely TFT-kijelzővel modern felhasználói felületet kínál. Ez a nagy felbontású kijelző lehetővé teszi a vezető számára a valós idejű adatok, például a motor állapota, az üzemanyagszint és az üzemi hőmérsékletek felügyeletét.

Kategória	Alkategória	5515	6515	7515
Méreték	Hossz	4045mm		
	Szélesség*	2130mm		
	Magasság*	2698mm		
	Tengelytávolság	2205mm		
	Hasmagasság*	441mm		
	Saját tömeg	3700kg		
	Fordulási sugár (külső)*	4870mm		
Nyomtáv	Elöl*	1392-1594 mm		
	Hátul*	1421-1738mm		
Tengelyterhelés max	Elöl	1450kg		
	Hátul	3500kg		
Megengedett össztömeg		5300kg		
Vontatási kapacitás	Féknélküli	1330 kg		
	Fékezett	15000kg		
Motor	Gyártó	Simpsons & Co. Ltd.		
	Típus	SJV326CRE75		
	Modell sorozat			
	Befecskendezés	Közös nyomócsöves közvetlen befecskendezés		
	Teljesítmény	55	65	74 LE
	Hengerek száma	3		
	Max. fordulatszám	2200 f/perc		
	Úrtartalom	2600 cc		
	Levegőszűrő	Száraz		
	Akkumulátor	12V		

Kategória	Alkategória	TAFE	5515	6515	7515
Sebességváltó	Típus	Oldal váltás			
	Fokozatok	12 előre + 12 hátra			
	Végsebesség*	33 km/h			
Tengelykapcsoló		Tárcsás			
Kormányzás		Szervó			
Üzemanyag tartály		75L			
Hidraulikus rendszer	Szivattyú	30L/perc			
	Működő hidraulika	200bar			
	Szervók	11L/perc			
	Hárompontos rögzítés	KAT II			
	Max. emelőerő a csatlakozási ponton	2400 kg			
	Vezérlés	Vegyes, helyzet- és reakcióvezérlés			
	Kiegészítő vezérlőegység	2x2			
TLT tengely	IPTO	2 sebességű IPTO, 540 / 540E (750) rpm			
	Teljesítmény	45,6KW			
Hajtott kerekek	Száma	4(2+2 kapcsolható)			
Szabványos gumik	Típus	Szántóföldi			
	Elöl	250/85 R24		280/85 R24	
	Hátul	420/85 R28		420/85 R30	
Tartozékok opció	Pótsúly	Front 150kg, Hátsó keréksúly 180kg			
	Vonószerkezet	Magasságban emelhető pótkocsihoz			

* A méretek részben a gumiktól függenek





6065



A TAFE Tractors Compact Utility sorozata zökkenőmentesen ötvözi a robusztus teljesítményt az intelligens kialakítással. Az 50-65 LE teljesítményű, üzemanyag-takarékos motorokkal hajtott traktorok kézi, hidrosztatikus és szinkron irányváltós sebességváltók választékát kínálják, hogy megfeleljenek a változatos működési igényeknek. A mezőgazdasági, gépápolási vagy ipari alkalmazásokhoz testreszabható gumibroncs-opciókkal ez a sorozat optimális tapadást és alkalmazkodóképességet biztosít. Kompakt felépítése lehetővé teszi a könnyed navigációt szűk helyeken, míg a tágas, ergonomikus kialakítású vezetőfülke kiváló kilátást és opcionális klímaberendezést biztosít - így tökéletes társ a kisgazdaságok, gyümölcsösök és közüzemi műveletek számára.

A TAFE 6065 a teljesítményt és a precizitást kompakt kialakításban ötvözi, egy 65 lóerős, 4 hengeres, EU V. szintű motorral. 16x16-os mechanikus irányváltóval és 3 fokozatú, duplapedálós hidrosztatikus sebességváltóval rendelkezik. Az 540/540E TLT az alapfelszereltség a 16x16 MST modellhez, míg az 540 és a Mid TLT 2000 a HST változathoz. 3 kihelyezett szeleppel és 1700 kg-os emelőkapacitással rendelkezik, valamint elektrohidraulikus vezérlést tartalmaz a TLT, a 4WD és a differenciálzár számára. Mindössze 1825 kg-os súlyával, keskeny, 1,5 m-es szélességével és lenyűgöző, 400 mm-es hasmagasságával a TAFE 6065 ideális kommunális, gyümölcsösökben, szőlőültetvényekben és egyéb soros növénytermesztési alkalmazásokhoz, ahol az agilitás és a hozzáférhetőség elengedhetetlen.

Motorteljesítmény	65 LE
Hajtás	4WD, összkerékajátás
Kuplung	Kéttárcsás
Sebességváltó	16F + 16R
TLT	Standard, középső és első opció
Motortípus	4 hengeres, 2190 cm³
Emelési kapacitás	1700 kg
Kormányzás	Szervó
Fékek	Olajfürdős fék
Üzemanyag-tartály	50 liter

7515 GE



A TAFE 7515 GE a Magna sorozat speciális, alacsony profilú modellje, amelyet kifejezetten ültetvényekhez, gyümölcsösökhöz és minden olyan területhez terveztek, ahol a szűk sorok és alacsony lombkoronák miatt kiemelten fontos a kompakt kialakítás. A traktor könnyedén mozog a keskeny helyeken, miközben megőrzi erejét és stabilitását, így hatékonyan támogatja a precíz, igényes gazdálkodási feladatokat.

A 75 lóerős, háromhengeres EU Stage V motor erős nyomatékot biztosít már alacsony fordulaton is, miközben takarékosan működik és megfelel a modern környezetvédelmi előírásoknak. A 8 előre- és 8 hátrameneti fokozatot kínáló váltó egyszerű, rugalmas sebességválasztást tesz lehetővé, így a traktor könnyedén alkalmazkodik a különböző munkakörülményekhez. A 2050 kg-os emelőkapacitásnak köszönhetően a 7515 GE a nehezebb eszközökkel is magabiztosan dolgozik, miközben megőrzi mozgékonyágát és pontos irányíthatóságát.

A modell kialakítása megfelel az iparági talajszint-követelményeknek, így egyenetlen terepen is sima, megbízható működést nyújt. A TAFE 7515 GE ideális választás azoknak a gazdálkodóknak, akik egyetlen gépben szeretnék ötvözni a kompakt méretet, a nagy teljesítményt és a professzionális munkavégzéshez szükséges precizitást.

Motorteljesítmény	74 LE
Hajtás	4WD, összkerékajítás
Kuplung	Kéttárcsás
Sebességváltó	8 F + 8 R
TLT	IPTO
Motortípus	3 hengeres, 2600 cm³
Emelési kapacitás	2050 kg
Kormányzás	Szervó
Fékek	Négytárcsás olajban futó
Üzemanyag-tartály	55 liter



1015



A TAFE 1015 a Magna sorozat csúcskategóriás modelljei közé tartozik, amelyet úgy terveztek, hogy a modern mezőgazdaság minden kihívására hatékony választ adjon. A sorozat letisztult formavilága, kényelmes kezelhetősége és fejlett technológiai megoldásai együttesen biztosítják a professzionális munkavégzés élményét.

A 1015-ös modell szíve egy 4 hengeres, turbófeltöltős, 100 lóerős motor, amely bőséges erőt kínál a nagyobb igénybevételű jelentő feladatokhoz is. A 12 előre- és 4 hátrameneti fokozattal rendelkező váltó, valamint a nagy teljesítményű összkerékhajtás gondoskodik arról, hogy a traktor magabiztosan mozogjon bármilyen terepen. A hidraulikarendszer automatikus vonóerő-érzékelése pontos eszközvezérlést tesz lehetővé, míg a folyamatos működésű TLT zökkenőmentes munkavégzést biztosít a csatlakoztatott gépekkel.

A magas emelőkapacitásnak köszönhetően a TAFE 1015 a nehezebb munkaeszközökkel is könnyedén megbirkózik, így sokoldalú, erős és megbízható társ a mindennapi gazdálkodásban.

Motorteljesítmény	100 LE
Hajtás	4WD, összkerékhajtás
Kuplung	Kéttárcsás
Sebességváltó	12 F + 4 R
TLT	Független
Motortípus	4 hengeres, 4000 cm³
Emelési kapacitás	2500 kg
Kormányzás	Szervó
Fékek	Négytárcsás olajban futó
Üzemanyag-tartály	85 liter

240 S



A TAFE 240 S egy 50 lóerős traktor, amely háromhengeres, 2600 cm³-es motorjával kiemelkedő teljesítményt nyújt a legkülönbélebb mezőgazdasági munkákhoz. A 8 előre- és 2 hátrameneti fokozattal rendelkező sebességváltó minden terepviszony között optimális haladást biztosít. Az IPTO (független TLT) és az osztott nyomatékú tengelykapcsoló növeli a gép sokoldalúságát, lehetővé téve a különféle munkaeszközök zökkenőmentes használatát. Az 1450 kg-os emelőképességnek köszönhetően a gazdák a nehéz üzemi feladatokat is hatékonyan végezhetik el. Ez a robusztus és gazdaságos munkagép jelentősen hozzájárul a termelékenység növeléséhez és a gazdaság jövőbiztonságához.

Motorteljesítmény	50 LE
Hajtás	2 WD
Kuplung	Kéttárcsás
Sebességváltó	8 F + 2 R
TLT	IPTO
Motortípus	3 hengeres, 2600 cm ³
Emelési kapacitás	1450 kg
Kormányzás	Szervó
Fékek	Olajfürdős fék
Üzemanyag-tartály	55 liter



Tények a TAFE traktorrol

- ✓ Nagy múltra visszatekintő indiai gyártó cég.
- ✓ Nemzetközi kapcsolat rendszer az agrár gépgyártásban.
- ✓ Japán technológia és szervezés alapú gyártás.
- ✓ A legnehezebb felhasználói körülményekre történő tervezés.
- ✓ Robusztus, időtálló részegységek, alkatrészek beépítése.
- ✓ Modern és mutatós, ugyanakkor hagyomány követő karosszéria.
- ✓ Egész világra kiterjedő értékesítési és szervíz rendszer.
- ✓ Európában régiós központok kerültek létrehozásra, az értékesítés és alkatrész ellátás minnél közelebbi biztosítására.
- ✓ Az indiai TAFE traktor biztosítja a kiváló minőséget és a megfizethető árat, a fenntartható gazdálkodásért.



