

Típus	YTO-SG 254	YTO 404	YTO 554	YTO-X804	YTO-X804 euro3	YTO-X904	YTO-X904 euro3	YTO 1204
Hajtásmód	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4
Motor								
Modell szám	MK 385 BT	C490BT	LR4RT1	LR4MBT	4M2L / 4R3L-T10	LR24RZT	4M2L / 4A3L-T10	LR6108T1X3
Teljesítmény (kW/LE)	18,4/25	29,4/40	40,4/55	58,8/80	58,8/80	66,5/90	66,5/90	88,2/120
Motor típusa	Négyütemű, soros elrendezésű, vízűtéses	Négyütemű, soros elrendezésű, vízűtéses	Négyütemű, soros elrendezésű, vízűtéses	Négyütemű, soros elrendezésű, vízűtéses	négyütemű, soros elrendezésű, vízűtéses, intercooler-es	Négyütemű, soros elrendezésű, vízűtéses	négyütemű, soros elrendezésű, vízűtéses, intercooler-es	négyütemű, soros elrendezésű, vízűtéses
Max. nyomaték (Nm/ford/min)	≥84/2350	≥140/1680	≥210,4/1650	≥270/1500-1700	≥350/1400-1600	≥325/1600-1750	≥385/1400-1600	≥414/1600-1800
Hengerek száma	3/85/90	4/90/105	4/105/120	4/110/125	4/110/125	4/105/125	4/105/125	6/108/125
Lökettérfogat cm ³	1532	2 540	4 156	4750	4750	4330	4330	6870
Turbokompresszor	-	-	-	-	+	+	+	-
Névleges fordulatszám (ford/min)	2 300	2 400	2 200	2 300	2 200	2 300	2 200	2 400
Fajlagos fogyasztás (g/kWh)	≤248	255	242	≤242	≤240	≤230	≤240	≤245
Üzemanyagtartály űrtartalma (l)	30	38	68	100	137	100	137	230
Erőátvitel								
Tengelykapcsoló típusa	száraz, 1 tárcsás	száraz, 1 tárcsás	száraz, 1 tárcsás	száraz, 1 tárcsás	száraz, 1 tárcsás	száraz, 1 tárcsás	száraz, 1 tárcsás	száraz, 1 tárcsás
Sebességváltó	kombinált 4 (2+1) váltó, mechanikus	kombinált 4 (2+1) váltó, mechanikus	kombinált 4 (2+1) váltó, mechanikus	kombinált 4 (3+1) váltó, mechanikus, szinkronizált	kombinált 4 (3+1) váltó, mechanikus	kombinált 4 (3+1) váltó, mechanikus, szinkronizált	kombinált 4 (3+1) váltó, mechanikus	kombinált 4 (3+1) váltó, mechanikus, szinkronizált
Fokozatok sz. előre/hátra	16/8	8/4	8/4	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4
Haladási sebesség előre (km/h)	0,3-29,65	2,37-31,03	2,45-32,05	1,65-38,5	1,65-38,5	1,65-38,5	1,65-38,5	2,34-30,55
Haladási sebesség hátra (km/h)	0,3-7,84	3,5-10,72	3,63-11,07	4,3-12,8	4,3-12,8	4,3-12,8	4,3-12,8	5,04-14,27
TLT m. ford.arányos I/II (ford/perc)	540 / 1 000	540/1000	540/1000	540 / 1 000	540 / 1000	540 / 1 000	540 / 1 000	540 / 1 000
TLT útarányos (ford/megtett út)				2,58/4,4	2,58/4,4	2,58/4,4	2,58/4,4	2,41/3,93
Max teljesítmény az erőleadó tengelyen (kW)	14	25	36	52,5	52,5	61	61	79
Differenciálzár	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus
Fékberendezés								
Fékberendezés:	kétpofás tárcsafék, mechanikus	kétpofás tárcsafék, mechanikus	kétpofás tárcsafék, mechanikus	hidraulikusan működtetett olajos tárcsafék	hidraulikusan működtetett olajos tárcsafék	hidraulikusan működtetett olajos tárcsafék	hidraulikusan működtetett olajos tárcsafék	hidraulikusan működtetett olajos tárcsafék
Pótkoci fékberendezés	légfék	légfék	légfék	légfék	légfék	légfék	légfék	légfék
Hidraulika rendszer								
Emelőképesség (kg)	420	760	900	2 640	2 640	3 000	3 000	3500
Max. nyomás (bar)	160	180	180	180	180	180	180	190
Méreték és tömegadatok								
Tengelytávolság (mm)	1 698	1 900	2127	2 314	2 314	2 314	2 314	2 750
Hosszúság (mm)	3 405	3 540	3 882	4 260	4 260	4 260	4 260	5 000
Szélesség (mm)	1 440	1 674	1 715	2 170	2 170	2 120	2 120	2 250
Magasság a bukókeret tetejéig (mm)	2 240	2 400	2 650	2 875	2 875	2 990	2 990	2 990
Legkisebb fordulási sugár (m)	3,25	4,16	4,4	5,6	5,6	5,6	5,6	5,1
Megengedett legnagyobb tömeg (kg)	1 640	2 010	2335	4 440	4 440	4 560	4 560	5 730
Gumiabroncs méretek, első kerekek	6,00x16	7,5x16	8,3x20	13,6x24	13,6x24	13,6x24	13,6x24	14,9x26
Gumiabroncs méretek, hátsó kerekek	9,5x24	11,2x28	13,6x28	16,9x34	16,9x34	16,9x34	16,9x34	18,4x38
Kormánymű								
Kormánymű	Hidrosztatikus, beépített munkahengerrel	hidrosztatikus, beépített munkahengerrel	hidrosztatikus, beépített munkahengerrel	Hidrosztatikus, beépített munkahengerrel	Hidrosztatikus, beépített munkahengerrel	Hidrosztatikus, beépített munkahengerrel	Hidrosztatikus, beépített munkahengerrel	Hidrosztatikus, beépített munkahengerrel
Elektromos berendezések (12V)								
Generátor (W)	350	350	500	500	500	500	500	500
Őnindító (kW)	2,5	2,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Karosszéria								
Vezetőfülke	Bukókerettel ellátva	bukókerettel ellátott (fülke opció)	hangszigetelt, rezgésmentes, CD/usb-s rádióval	hangszigetelt, rezgésmentes, CD/usb-s rádióval	hangszigetelt, rezgésmentes, CD/usb-s rádióval	hangszigetelt, rezgésmentes, CD/usb-s rádióval	hangszigetelt, rezgésmentes, CD/usb-s rádióval	hangszigetelt, rezgésmentes, CD/usb-s rádióval
Üvegezés	-	-	hő és fényelnyelő, szilánkmentes	hő és fényelnyelő, szilánkmentes	hő és fényelnyelő, szilánkmentes	hő és fényelnyelő, szilánkmentes	hő és fényelnyelő, szilánkmentes	hő és fényelnyelő, szilánkmentes



YTO, együtt Veled